

GRAFICAS OPCIONAL*



Coca-Cola International



Dasani

ESPECIFICAÇÕES

Modelo de número VUE	Vue-30*	Vue-40*
Capacidade total de vasilhas com 7 prateleiras	378	504
Capacidade total de garrafas PET com 5 prateleiras	240	320
Número de seleções com 7 prateleiras	42	56
Número de seleções com 5 prateleiras	30	40
Dimensões – Altura x Largura x Comprimento	72" x 34" x 35"	72" x 41.5" x 35"
Peso de embarque	750 lbs.	800 lbs.
Voltagem de Operação	115v 60Hz	115v 60Hz
Gradação de Amperagem	10	10
Capacidade por Frente		
8oz./ 12 oz.can	9	9
250ml lata	11	11
16.9oz./ 20oz.Garrafa PET***	8-9	8-9
330ML Tetra Prisma	11	11
250ml Tetra Prisma	12	12
* Global Trademark Authorized by The Coca-Cola Company		
** Dimensions and shipping weight will vary slightly due to manufacturing tolerances, shipping boards and whether or not coinage is installed.		
*** Product capacities will vary based on the diameter of the bottle.		
Indoor Use Only.		

"Coca-Cola", "DASANI", "Sprite", "Vault", "Full Throttle" and "Fresca" are trademarks of The Coca-Cola Company. "Nestea" is a registered trademark of Societe des Produits Nestea S.A. (Switzerland) used under license by Beverage Partners Worldwide (North America).



SandenVendo America, Inc.
 10710 Sanden Drive, Dallas, Texas 75238
 Toll Free 1-800-344-7216
 Local 214-765-9066 Fax 214-765-0142
 www.vendoco.com



UMA NOVA MANEIRA DE OLHAR UMA MÁQUINA DE VENDER...

CONTROLADOR

Controlador com função MDB compatível com DEX/UCS.

As características do Gerenciador de Energia incluem:

- Relógio em tempo real
- Controle de luz
- Controle de refrigeração

LED de diagnóstico no quadro e componentes para facilitar a correção de problemas.

Acesso a menus de diagnósticos e programas de testes.

MOEDEIRA

Moedeira deslizante, facilitando o acesso e manutenção.

CONSTRUÇÃO

Porta com espuma moldada, lâmina dupla e painel de vidro temperado com argônio.

Construção modular empregada para facilitar a manutenção – uso mínimo de prendedores.

DEPÓSITO DE RETIRADA

Depósito motorizado e ILUMINADO para conveniência do consumidor. No caso de obstrução a auto-retirada é acionada no fechamento.



GABINETE INFERIOR

Gabinete inferior removível, para facilitar a instalação em passagens estreitas.



SISTEMA DE RETIRADA

Mecanismo flexível distribui a venda de quaisquer vasilhames de bebidas com 5 ñ 7.6 cm de di, metro e 7.6 ñ 24 cm de altura.

Mecanismo de entrega identifica cada vasilhame vendido e o coloca com segurança e pouca ou nenhuma agitação (patente pendente do mecanismo de entrega) no compartimento apropriado.

Controle total dos produtos em todo o ciclo de venda, para evitar que derramem nas prateleiras durante ou depois da venda.

O sistema de retirada instalado na porta não contém fios, interruptores, solenóides ou motores no gabinete.

Os conceitos de "Tractor Feed" (Alimentação Tratora) são empregados nos movimentos X, Y, e Z.

O sistema de entrega é retrátil permitindo com que os consumidores tenham uma visão desobstruída de todos os produtos disponíveis, não interferindo nos que estão sendo recarregados.

** Nota: As fotos neste folheto mostram o sistema de entrega no processo de venda e não na posição de pronto para o uso. Há um mecanismo flexível que dispensa calços ou estojos para a venda de qualquer bebida empacotada com 2" - 3" de diâmetro e 3" - 9,5" de altura.



SISTEMA DE BLOQUEIO DE TEMPERATURA


Sistema com controle programável de temperatura para venda de produtos perecíveis.

CARGA DE PRATELEIRAS

Prateleira telescópica de carga disponível como acessório opcional.

VF EXPOSIÇÃO

Exposição de VF de 2" x 20" para melhor comunicação com o consumidor.



BANDEJAS

Bandejas de produtos deslocáveis para frente, facilitando o carregamento.

Os empurradores de produtos trancam no fundo das bandejas para deixar as mãos livres no carregamento tipo "primeiro a entrar, primeiro a sair" e são automaticamente ativados quando as bandejas são recuadas para o seu lugar.

Todas as bandejas de produto são removíveis, facilitando a limpeza.

A máquina pode ser configurada com 5, 6, ou 7 bandejas de produto (at production or on location).



UNIDADE DE REFRIGERACAO

A unidade de refrigeração, tipo cassete, totalmente autônoma, simples de retirar/substituir, operando silenciosamente.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair) - Assegura rotação adequada de produtos aos consumidores.

Unidade de Refrigeração Modular Tipo Cassete - Fácil de trocar, minimizando o tempo de manutenção.

Flexibilidade - Receptor de garrafas, latas, caixas de papelão, um mistura ideal de produtos, maximizando lucros.

Configuração de Prateleira (5 - 7) - Possibilita o aumento do número de produtos e rendimento do espaço.

Segurança - Depósito em metal, material anti-roubo e dobradiças internas ajudam a baixar os índices de vandalismo.

Entrega del Producto - Produto é servido sem ser "sacudido" evitando agitação e conseqüente "derramamento" sobre os consumidores.

OPORTUNIDADES DE MARCAS

Múltiplas oportunidades de colocar MARCAS dentro e fora do equipamento.



Coletor Back-lite

Gráfico da Capa da Mão X

Decalque para Cobertura de Mão Robótica

GRAFICOS P.O.S.

O gráfico é intercambiável para comunicar promoções e novos produtos

Product I.D. Cards



EMPURRADOR DE PRODUTO

Um Identificador de marca permanece visível quando a coluna está totalmente vendida.

Ao recarregar produtos, as colunas vazias são facilmente identificadas.